

PRODUKTBLAD

SBS - Biogödsel 5 % TS



Leverantör: Scandinavian Biogas
Certifikatsnummer: SC0714-16
Produktionsansvarig: Lars Bengtsson
Utskriftsdatum: 2022-05-13
Produktionsperiod: februari
Uppskattad densitet: 1,0 ton/m³

Framräknat växtnäringsvärde

För giva ton/ha: 30,0
Antal årgivor: 1

Priser på mineralgödsel från jan 2019



Innehållsdeklaration	Halt (kg/ton)	Tillfört (kg/ha)	Värderat (kg/ha)	Värde kr/kg	Värde kr/ha
TS (%)	4,0%				
pH (värde)	7,6				
Askhalt (% av TS)	31%				
Organiskt kväve	2,5	74			
Ammoniumkväve	1,7	52	52	10,33	537
Fosfor	0,5	14	14	23,20	314
Kalium	1,1	34	34	7,50	258
Svavel	0,5	15	15	3,24	48
Kalcium	1,7	52	0	0,50	-
Magnesium	0,1	4	4	0,50	2
Kalk	4,4	133	133	0,25	33
Bördighetshöjande effekt					330
Summa växtnäringsvärde:					1 522



Ditt pris:	kr/kg	kr/ton		
Ammoniumkväve	0,00	0,00	Totalt pris:	kr/ton
Fosfor	0,00	0,00		kr/ha
Kalium	0,00	0,00		0,00
Svavel	0,00	0,00		0
Mull, mikro mm	0,00	0,00	Mellanskillnad:	kr/ton
				kr/ha
				51
				1522
Frakt		0,00		

Maxgiva:	61,0
Begränsande ämne för tillförsel:	Nickel

Miljövinst

Genom att ovanstående produkt används inom lantbruk och därigenom ersätter mineralgödsel, uppnås följande miljövinst:

Total leverans:	1 000 ton
vilket motsvarar:	33,3 hektar med ovanstående giva
Energi:	145 liter oljeekvivalenter
Växthusgaser:	10 475 kg CO ₂ -ekvivalenter

Råd och anvisningar för användning av Biogödsel

* Biogödseln och verksamheten vid biogasanläggningen uppfyller ställda miljökrav på tungmetaller, smittskydd och synliga föroreningar.

Hantering av biogödsel innefattas av de lagar och andra krav som omfattas av stallgödsel och andra organiska gödselmedel, se framför allt SJVFS 2004:62 (kan rekvideras från oss alternativt www.sjv.se). Tillförseln bör anpassas så att kvävetillförseln ej överstiger den mängd som grödan kan tillgodogöra sig på den aktuella växtplatsen samt beakta även erforderlig spridningsareal med avseende på fosfor samt övriga försiktighetsmått inom känsliga områden. Tänk därför på detta när Du hanterar, lagrar och sprider biogödsel för att minska störningar för Dig själv, Dina grannar och miljön!

- Se till att gödselbehållaren är tät så att läckage av biogödsel inte kan ske.
- Tillse att brunnen är täckt för att minimera kväveförluster. En för full brunn kan orsaka översvämning samt leda till att svämtäcket blåser sönder.
- Undvik att lagra biogödsel tillsammans med andra gödselslag (framförallt biogödsel med fjäderfågödsel) under längre tid (mer än 3 veckor). Luktproblem och kväveförlust kan då lätt uppstå. Inför spridning kan dock olika gödselslag blandas med varandra.
- Sprid helst på vardagar samt anpassa till väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktproblem eller ammoniakavgång.
- Bruka eller mylla ner biogödseln så fort som möjligt. I växande gröda rekommenderas spridning med släpslangsteknik alternativt någon form av efterföljande myllning.
- Sprid aldrig biogödsel så att gödseln kan hamna i eller avrinna till vattenområde (å, dike, bäck, kanal, sjö eller vattentäkt).
- Mängden Biogödsel som får spridas i lantbruk begränsas av SPCR 120 samt Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2010:1, SJVFS 2004:62, SNFS 1994:2 med tilläggen SNFS 1998:4, NFS 2001:5.
- Enligt SJVFS 2006:84 får produktionsdjur inte ges tillträde till mark där biogödsel använts som gödningsmedel inom 6 veckor efter spridning. Skörd av grovfoder får ske tidigast inom 3 veckor.

Råvaror till Södertörns Biogasanläggning

(senast uppdaterad 2022-01-27)

Råvaror (från konventionell produktion)	Ungefärlig fördelning Viktprocent
Matavfall från hushåll, storkök, restauranger	~89 %
Rester från biodieselproduktion	~2 %
Livsmedelsindustri (inkl. slakteri), livsmedelsrelaterad detaljhandel och grossistverksamhet	~8 %
Tillsatsmedel	Inga
Processhjälpmedel	
Kemira BDP-870 LNI KemFoamX 2500 Kemira Kemi AB	~0,57% (viktsprocent) (Produkten används i små mängder vid behov)

